



## dLAN 85 HSplus

### Caractéristiques techniques

<b>Standards</b>	Spécification Ethernet IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, Auto MDI / X rétrocompatible avec HomePlug standard 1.0
<b>Protocoles</b>	CSMA/CA
<b>Vitesse de transmission</b>	85 Mbits/s
<b>Mode de transmission</b>	Asynchrone
<b>Modulation</b>	OFDM - 84 porteuses
<b>Chemin des données</b>	Ethernet <-> réseau électrique
<b>Portée</b>	min. 200 m via le réseau électrique
<b>Sécurité</b>	Codage DES <sub>pro</sub> via le réseau électrique domestique
<b>Témoins lumineux</b>	-Marche -Ethernet (Link/Act) -dLAN (Link/Act/qualité)
<b>Prise / connecteur</b>	DE, NL, ES, PT, AT, SW, FI, NO: Type F (CEE 7/4) / Type E + F (CEE 7/7 + CEE 7/4) FR, BE: Type E (CEE 7/7) / Type E + F (CEE 7/7 + CEE 7/4) UK: Type G (BS 1363) / Type G (BS 1363) CH: Type J (SEV 1011) / Type J (SEV 1011)
<b>Sortie de puissance sur prise intégrée</b>	230 V / 16 A maximum
<b>Port périphérique</b>	fiche Ethernet RJ45
<b>Consommation</b>	5 W (max.), 3,3 W en veille
<b>Alimentation électrique</b>	AC 100-240V 50/60Hz
<b>Filtre d'amortissement</b>	2 – 30 MHz
<b>Caractéristiques du filtre</b>	-22 dB à -45 dB
<b>Température</b>	Stockage : -25°C – 70°C Fonctionnement : 0°C – 40°C
<b>Poids</b>	240 g
<b>Dimensions</b>	130 x 66 x 42 mm (hauteur x largeur x profondeur)
<b>Conditions ambiantes</b>	10–90% humidité de l'air (sans condensation)
<b>Configuration système requise</b>	Interface Ethernet
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Entre autres, Windows <sup>®</sup> XP <sub>32bit</sub> , Windows <sup>®</sup> Vista <sub>32/64bit</sub> , Linux <sup>®</sup> , Mac OS <sup>®</sup> X et tous les systèmes d'exploitation TCP/IP
<b>Homologations</b>	Conforme aux exigences techniques CE pour tous les pays de l'Union européenne et la Suisse : EN 60950-1:2006 EN 55022:2006 EN 50412-2-1



## dLAN 85 HSplus

### Informations commerciales

<b>N° de référence</b>	01434 (DE/NL/ES/PT/AT/SW/FI/NO), 01431 (FR), 01430 (UK), 01432 (CH), 01433 (BE)
<b>Code EAN</b>	4250059614345 (DE/NL/ES/PT/AT/SW/FI/NO), 4250059614314 (FR), 4250059614307 (UK), 4250059614321 (CH), 4250059614338 (BE)
<b>Garantie</b>	3 ans
<b>SAV et assistance technique</b>	Support téléphonique et par courrier électronique. Vous trouverez les numéros de téléphone et les adresses de courrier électronique sur le prospectus d'assistance technique fourni avec le produit et sur le site Internet devolo.
<b>Boîtier</b>	Boîtier en plastique avec prise murale
<b>Poids</b>	530 g
<b>Dimension de l'emballage</b>	188,5 x 231 x 78,5 mm (height x width x depth)
<b>Accessoires</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Documentation : guide d'installation en version imprimée</li><li>▪ Câble de raccordement Ethernet RJ45-RJ45</li><li>▪ CD-ROM: manuel au format PDF, Logiciel de configuration pour Windows® XP<sub>32-bit</sub>, Windows® Vista<sub>32/64-bit</sub>, Linux®, Mac OS® X Logiciels fournis: devolo Informer, devolo EasyShare, devolo EasyClean</li></ul>

### Informations suppl. WEEE

<b>Poids WEEE</b>	310 g
<b>Papier (point vert)</b>	180 g
<b>Matière plastique (point vert)</b>	10 g
<b>Divers (point vert)</b>	0,2 g